

Echelle transformable 3 plans : modèle triple transformable



Alliage Aluminium – Norme EN 131 - Classe professionnelle



Moyen d'accès ponctuel et polyvalent. Recommandé pour travaux intérieurs ou extérieurs en appui sur façade ou en auto-stable.

Articulation au sommet bien visible • Système de rattrapage de niveau par broche amovible permettant aux deux plans d'être à des niveaux différents en configuration échelle double ou aérienne pour les plans de longueur 3m à 4m.



Réf. 520G

Descriptif technique

Echelons carrés de 26 mm à picots reliefs antidérapants • 2 types d'articulation de 1m 75 à 2m 50 et 3m à 4m • Crochets bas avec verrouillage automatique • Sangle de sécurité anti-écartement • 3ème plan (+3m) rendu indissociable par butée • Patins caoutchouc antidérapants.

Pièces détachées

Toutes les parties et les pièces usagées de votre échelle peuvent être remplacées (plan, sangle, patins...), nous consulter.

Accessoires & options

Patins spéciaux • pieds de dénivellation courbe réf. 0927 • marche taquet réf. 0922 • tablette latérale réf. 0935 • dispositif antivol réf. 0932 • écarteur de mur ou élargisseur de la base • chaînette pour sécurité anti-écartement • Largeurs et longueurs spécifiques • Appui sur mât réf. 0937.



Référence	longueur mm			largeur mm		nb échelons	prof. base mm	poids kg
	ployée	coulisse	aérien	haut	base			
520G	2000	4500	3250	490	760	23	1450	13
5220G	2250	5250	3750	490	760	26	1600	14
5250G	2500	5750	4250	490	825	29	1750	16
530G	3000	7000	5000	490	890	35	2200	21
5350G	3500	8250	6000	490	1020	41	2700	29
540G	4000	9000	6500	490	1080	47	3000	32