

# Poste individuel de travail spécial rayonnage Escaroul

Alliage Aluminium – jusqu'au 4 marches : norme EN 14183 – A partir de 5 marches : matériel à usage professionnel spécifique. Décret 2004-924

Moyen d'accès pour magasin. Utilisation entre les rayonnages impérative, sinon, préférer notre modèle estrade industrie.



Maniabilité maximale avec ses 4 roues pivotantes.

## Descriptif technique

**Plate-forme** : Prof. 425 x larg. 380 mm en tôle damier antidérapante • Garde-corps latéraux et frontal, hauteur 1100 mm, avec lisse, sous-lisse et plinthe de 150 mm.

**Accès** : marches de 120 mm de profondeur filées nervurées antidérapantes • Largeur 380 mm • Pente de 63° • 2 rampes latérales de sécurité.

**Appui** : sur 4 roulettes pivotantes avec 3 bandes de roulement, escamotables sous le poids de l'utilisateur, montées sur 2 essieux • En position de travail, appui sur 4 patins caoutchouc montés sur platine alu • Largeur maximum de l'essieu avant et arrière : 715 mm.

## + Sécurité

2 rampes latérales de sécurité .

## Pièces détachées

Certaines pièces usagées de votre poste de travail peuvent être remplacées (patins, rampes, essieux...). Nous consulter.



Réf. 19607

## Accessoires & options

Barre dorsale de sécurité, tablette de travail rabattable de 420x310 mm.



Tablette rabattable



Barre dorsale de sécurité

Référence	nbr marches *	ht. plate-forme mm	profondeur à la base mm	hauteur totale mm	pois kg
<b>19603**</b>	<b>3</b>	<b>700</b>	<b>875</b>	<b>1760</b>	<b>12</b>
<b>19604**</b>	<b>4</b>	<b>910</b>	<b>985</b>	<b>1980</b>	<b>15</b>
<b>19605</b>	<b>5</b>	<b>1130</b>	<b>1120</b>	<b>2190</b>	<b>18</b>
<b>19606</b>	<b>6</b>	<b>1350</b>	<b>1255</b>	<b>2500</b>	<b>20</b>
<b>19607</b>	<b>7</b>	<b>1560</b>	<b>1385</b>	<b>2630</b>	<b>24</b>

\* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme

\*\* Possibilité largeur réduite à 550 mm