

Plate-forme accès machine spittée au sol PF1 SP-F

Alliage Aluminium - Matériel à usage professionnel spécifique

Fabrication spéciale

Nos fabrications spéciales répondent à vos exigences et à vos contraintes d'utilisation. Chaque demande de moyen d'accès en hauteur fait l'objet d'un devis préalable accompagné d'un schéma de principe. Pour une maintenance facilitée et efficace, les éléments principaux assemblés constituant chaque moyen d'accès peuvent être remplacés.

Descriptif technique

- Matériel en alliage aluminium.
- Matériel fixe à spitter au sol.
- Matériel destiné à être placé le long de la machine.
- Matériel équipé d'une rampe d'accès et d'un garde-corps latéral sur le côté gauche et d'un garde-corps frontal.
- La profondeur des marches est de 180 mm à picots crevés antidérapants.
- Pente de l'accès de 50°
- La plate-forme de travail est en tôle damier.
- Charge maximum admissible : 300 kg



Les + produits

- Chaque produit est un assemblage de sous-ensembles.
- Chaque sous-ensemble est assemblé dans notre usine par rivetage afin de garantir une meilleure résistance dans le temps à l'usure et aux vibrations.
- Les sous-ensembles (accès, plate-forme, garde corps, essieux) sont boulonnés entre eux, ce qui permet une maintenance du matériel facile et moins coûteuse.
- Chaque élément est repéré pour faciliter l'assemblage avec les boulons fournis. Chaque matériel réceptionné est prêt au montage.