

Poste individuel de travail spécial rayonnage Stabiroul

Alliage Aluminium – Matériel à usage professionnel spécifique – Décret 2004-924

Moyen d'accès pour magasin de stockage. Utilisation entre les rayonnages impérative, sinon, demandez le montage de stabilisateurs latéraux sur les modèles n'en disposant pas.



Maniabilité maximale avec ses 4 roues pivotantes. Si stabilisateurs et utilisation sur terrain plat, pas besoin de replier les stabilisateurs à chaque déplacement, les stabilisateurs étant « soulevés » par le châssis escamotable.

Descriptif technique

Plate-forme : Prof. 425 x larg. 450 mm en tôle damier antidérapante • Garde-corps latéraux et frontal, hauteur 1100 mm, avec lisse, sous-lisse et plinthe de 150 mm.

Accès : marches de 120 mm de profondeur filées nervurées antidérapantes • Largeur 450 mm • Pente de 63° • 2 rampes latérales de sécurité.

Appui : En position de travail, appui sur 4 patins caoutchouc montés sur platine alu • Déplacement assuré à l'aide d'un châssis escamotable à levier : tirez sur le levier du châssis et amenez le Stabiroul jusqu'à son poste de travail ; relâchez le levier pour l'immobiliser • Châssis équipé de 4 roues pivotantes Ø100 mm • A partir du 12 marches, stabilisateurs latéraux • A partir du 15 marches, roues à bascule sur la partie arrière.

+ Sécurité

2 rampes latérales de sécurité • Barre dorsale • Immobilisation immédiate grâce au châssis escamotable.

Pièces détachées


Certaines pièces usagées de votre poste de travail peuvent être remplacées (patins, rampes, essieux...). Nous consulter.



Réf. 19611EL12B

Accessoires & options

Tablette de travail rabattable de 420x310 mm. Stabilisateurs pour les modèles n'en disposant pas.



Tablette rabattable

Référence	nbr marches *	hauteur plate-forme mm	encombrement au sol mm		hauteur totale mm	poids kg
			largeur	profondeur		
19608EL12B	8	1750	920	1420	2950	36
19609EL12B	9	2000	920	1570	3165	39
19611EL12B	11	2450	920	1825	3600	50
19612EL12B**	12	2700	920	2080	3900	58
19613EL12B**	14	3100	920	2205	4275	70
19615EL12B**	16	3500	1270	2905	4600	83
19618EL12B**	19	4000	1270	3055	5160	95

* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme.

** Equipé de stabilisateurs latéraux repliables