

Plate-forme 2 accès en T : 1 plate-forme fixe et 1 plate-forme roulante PF2 SP-V

Alliage Aluminium - Matériel à usage professionnel spécifique

Fabrication spéciale

Nos fabrications spéciales répondent à vos exigences et à vos contraintes d'utilisation. Chaque demande de moyen d'accès en hauteur fait l'objet d'un devis préalable accompagné d'un schéma de principe. Pour une maintenance facilitée et efficace, les éléments principaux assemblés constituant chaque moyen d'accès peuvent être remplacés.

Descriptif technique

- Matériel en alliage d'aluminium.
- Plate-forme en T de hauteur 900 mm, composée d'une plate-forme fixe et d'une plate-forme mobile, avec accès amovibles stockables sous les plates-formes.
- Les accès, pente 45°, sont équipés de marches d'une profondeur de 240mm en caillebotis.
- Les plates-formes de travail sont en tôle damier.
- Les plates-formes de travail sont équipées de garde corps avec lisse sous lisse et plinthe.
- Les deux plates-formes sont assemblées par grenouillères.



Les + produits

- Chaque produit est un assemblage de sous-ensembles.
- Chaque sous-ensemble est assemblé dans notre usine par rivetage afin de garantir une meilleure résistance dans le temps à l'usure et aux vibrations.
- Les sous-ensembles (accès, plate-forme, garde corps) sont boulonnés entre eux, ce qui permet une maintenance du matériel facile et moins coûteuse.
- Chaque élément est repéré pour faciliter l'assemblage avec les boulons fournis. Chaque matériel réceptionné est prêt au montage.