

# Stabiroul avec déport frontal surélevé STAB SP-H



Alliage Aluminium - Matériel à usage professionnel spécifique

## Fabrication spéciale

Nos fabrications spéciales répondent à vos exigences et à vos contraintes d'utilisation. Chaque demande de moyen d'accès en hauteur fait l'objet d'un devis préalable accompagné d'un schéma de principe. Pour une maintenance facilitée et efficace, les éléments principaux assemblés constituant chaque moyen d'accès peuvent être remplacés.

## Descriptif technique

- Matériel en alliage d'aluminium.
- Hauteur de plate-forme de 2800 mm.
- Hauteur de plate-forme en déport de 3050 mm.
- Matériel mobile sur châssis escamotable équipé de 4 roues pivotantes.
- Matériel équipé d'un accès avec des marches d'une profondeur de 120mm, ainsi que des rampes latérales.
- La plate-forme de travail est en tôle damier et est équipée de garde-corps latéraux, avec lisse, sous lisse et plinthe.
- Suppression du garde-corps frontal, pour accès.
- Mise en place d'un contrepoids, pour compenser le déport.



## Les + produits

- Chaque produit est un assemblage de sous-ensembles.
- Chaque sous-ensemble est assemblé dans notre usine par rivetage afin de garantir une meilleure résistance dans le temps à l'usure et aux vibrations.
- Les sous-ensembles (accès, essieux, garde corps, rampes) sont boulonnés entre eux, ce qui permet une maintenance du matériel facile et moins coûteuse.
- Chaque élément est repéré pour faciliter l'assemblage avec les boulons fournis. Chaque matériel réceptionné est prêt au montage.