

# Plate-forme en L avec 3 accès PF3 SP-C

Alliage Aluminium - Matériel à usage professionnel spécifique

## Fabrication spéciale

Nos fabrications spéciales répondent à vos exigences et à vos contraintes d'utilisation. Chaque demande de moyen d'accès en hauteur fait l'objet d'un devis préalable, accompagné d'un schéma de principe. Pour une maintenance facilitée et efficace, les éléments principaux assemblés constituant chaque moyen d'accès peuvent être remplacés.

## Descriptif technique

- Matériel en alliage d'aluminium, à spitter au sol, équipé de 3 accès protégés par des garde-corps de sécurité.
- Hauteur de plate-forme 1990 mm, plate-forme largeur 800 mm et longueur 7840 mm en caillebotis composite.
- La plate-forme de travail est équipée de plinthes et de garde-corps latéraux.
- 3 accès à pente douce de 38° et marches d'une profondeur de 240 mm en caillebotis aluminium.
- Le caillebotis permet une meilleure évacuation des liquides et garantie donc une meilleure adhérence.



## Les + produits

- Chaque produit est un assemblage de sous-ensembles.
- Chaque sous-ensemble est assemblé dans notre usine par rivetage, afin de garantir une meilleure résistance dans le temps à l'usure et aux vibrations.
- Les sous-ensembles (accès, plate-forme, garde corps) sont boulonnés entre eux, ce qui permet une maintenance du matériel facile et moins coûteuse.
- Chaque élément est repéré pour faciliter l'assemblage avec les boulons fournis. Chaque matériel réceptionné est prêt au montage.